

MULTIVAP® UV

Protéger la structure bois et l'isolant

Insensibles aux agressions telles que la chaleur, les traitements de bois et résistant aux U.V, le Multivap® UV est Hautement Perméables à la Vapeur d'eau. Il convient parfaitement aux bardages horizontaux et verticaux à claire-voie des Maisons à Ossature Bois. Écran sans marquage. Conforme aux exigences des NF DTU 31.2 et 41.2.



Application

- Application horizontale :
 - lame : $\geq 70\%$.
 - Ajouré : ≤ 3 cm (30%).
- Application verticale :
 - lame : $\geq 80\%$.
 - Ajouré : ≤ 2 cm (20%).

Caractéristiques techniques

	Multivap® UV
Surface	75 m ²
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Grammage	200g/m ²
Poids du rouleau	15 Kg
Résistance à la rupture en traction	380N/420N
Résistance à la déchirure au clou	220N/210N
Étanchéité à l'eau	W1
Valeur Sd	0,10 m
Résistance à la température	-40°C à + 80°C
Test vieillissement UV	5000H selon la norme EN 13859-2
Durée d'exposition en phase chantier (cf.DTU 31.2 Mai 2019)	6 mois maximum
Euroclasse	B-s1, d0 (équivalent M1)

Composition

