

*elegance
globulus*

CONTREPLAQUÉ DÉCORATIF EN PEUPLIER AVEC FACES EN PLACAGE EUCALYPTUS GLOBULUS



*La beauté qui défie
l'habituel*



Dureté de surface

Haute résistance aux poinçonnements et aux rayures.



Légereté

Pour maximiser les économies de carburant dans les véhicules.



Qualités exceptionnelles

Stabilité, uniformité et facilité d'usinage.



Durabilité

Plantations européennes certifiées à croissance rapide.



UV

Disponible avec finition vernie sur une ou deux faces.

garnica
Challenge the ordinary



CE

Certifications sur demande :




CE2+

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

CONTREPLAQUÉ DÉCORATIF EN PEUPLIER AVEC FACES EN PLACAGE EUCALYPTUS GLOBULUS

Panneau léger avec support en peuplier européen, doté de faces en bois décoratif issu de plantations d'eucalyptus de la variété globulus, réputée pour sa grande résistance et sa densité.

Le bois d'eucalyptus globulus se distingue par sa variété de tons allant de la cannelle au brun chocolat, ainsi que par sa résistance de surface exceptionnelle aux poinçonnements et aux rayures, idéale pour le mobilier et la décoration.

Disponible avec une finition vernis , sur une ou deux faces, pour mettre en valeur la beauté du grain naturel du bois et augmenter sa dureté de surface.

En plus d'offrir une légèreté et une facilité d'usinage exceptionnelles, son support en peuplier issu de plantations durables octroie à ce contreplaqué une stabilité et une qualité de surface remarquables.

Applications : particulièrement recommandé pour la fabrication de meubles tels que des tables, des chaises, des armoires ou des étagères, ainsi que pour les projets de décoration intérieure, tant dans les maisons que dans les véhicules de loisirs tels que les caravanes et les yachts ou bien encore dans l'aménagement de véhicules utilitaires légers VUL.

Collage : Classe 1 (intérieur) et Classe 3 (extérieur) conformément à la norme EN 636

Émission : Classe E1, conformément à la norme EN 13986

Qualité des faces : A/C

Formats

Épaisseurs (mm)

Dimensions (mm)		5	8	10	12	15	18	20*	22	25	30
2500 x 1220	Nbre Plis	3	5	5	7	7	9	9	9	11	13
	Nb px/pal	120	75	60	50	40	33	30	27	24	20
3100 x 1530	No. of plies	3	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Nb px/pal	50	62	50	41	33	27	-	22	20	16

* Uniquement disponible en collage extérieur.

Caractéristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m ³)	440-490	EN 323
Module d'élasticité (N/mm ²)	3800-5000	EN 310
Résistance à l'arrachement (kgf)	135	EN 320
Humidité (%)	6-14	EN 322

Disponible avec
finition vernie sur
une ou deux faces

UV



Mobilier



Décoration intérieure



Véhicules de loisirs



@ info@garnica.one

@garnicaplywood

@garnicaplywood

Garnica Plywood

Garnica

@garnicaplywood

www.garnica.one

garnica