

*efficiency
poplar*

**CONTREPLAQUÉ LÉGER
100% PEUPLIER**

INCROYABLEMENT LÉGER.

Composé à 100%
de bois de peuplier
issu de plantations
européennes

*La polyvalence qui
défie l'ingéniosité*



**Uniformité
et stabilité**

Idéal à peindre ou
à replaquer.



Facilité d'usage

Très facile à couper
et à poncer.



Durabilité

Plantations européennes
certifiées à croissance
rapide.



PRM

Disponible avec une finition
pré-peinte avant d'appliquer
une couche de peinture finale.

garnica

Challenge the ordinary

CE

Certifications sur demande :



The mark of
responsible forestry
Este logo únicamente
tiene referencia al
producto FSC Mix



CE 2+

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

CONTREPLAQUÉ LÉGER 100% PEUPLIER

Contreplaqué incroyablement léger entièrement composé de peuplier européen issu de plantations gérées durablement. Grâce à sa couleur claire et à l'uniformité des placages, il peut parfaitement être peint ou revêtu.

Disponible avec finition pré-peinte ^{PRM} de 80 microns de peinture acrylique à base aqueuse, conçu pour permettre des économies de main d'oeuvre et de coût pour l'utilisateur final, apportant au panneau une finition avec une couche de peinture finale.

Durabilité optimale grâce à son support de peuplier issu de plantations à croissance rapide. Ce bois apporte légèreté, stabilité, qualité de surface et facilité d'usinage.

Applications : Gamme extrêmement polyvalente pour une infinité d'applications telles que la construction d'intérieurs, la fabrication de meubles pour caravanes ou véhicules utilitaires ainsi que pour des établissements publics et privés.

Collage : Class 1 (intérieur) et Classe 3 (extérieur) conformément à la norme EN 636

Émission : Classe E1 conformément à la norme EN 13986

Formats		Qualité des faces : B/BB												
		Épaisseurs (mm)												
Dimensions (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
2440 x 1220	Nbre Plis	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Nb px/pal	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850	Nbre Plis	-	-	5	-	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Nb px/pal	-	-	75	-	60	50	40	33	30	27	24	20	15
3100 x 1530	Nbre Plis	-	-	5	5	5	7	7	9	-	9	11	13	15
	Nb px/pal	-	-	62	55	50	41	33	27	-	22	20	16	12



Formats		Qualité des faces : BB/BB											
		Épaisseurs (mm)											
Dimensions (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
2440 x 1220	Nbre Plis	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Nb px/pal	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850	Nbre Plis	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nb px/pal	-	120	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-
3100 x 1530	Nbre Plis	-	3	-	-	-	5	-	7	9	-	-	-
	Nb px/pal	-	50	-	-	-	50	-	33	27	-	-	-



Caractéristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m³)	420-480	EN 323
Module d'élasticité (N/mm²)	3500-4800	EN 310
Résistance à l'arrachement (kgf)	135	EN 320
Humidité (%)	6-14	EN 322

Mobilier pour l'aménagement de véhicules utilitaires ou camping cars



Agencement intérieur



@ info@garnica.one

@garnicaplywood

@garnicaplywood

Garnica Plywood

Garnica

@garnicaplywood

www.garnica.one

garnica