

Rubiomonocoat Easy Déco®



DESCRIPTION:

Rubio Monocoat Easy Déco est une huile de finition monocouche écologique, pour surfaces intérieures (lambris, mobilier, parquet, menuiserie, escalier, ...) et tous les bois. En une seule couche, colorez, décidez et protégez vos bois en un temps record!

MODE D'EMPLOI:

1. Préparez: après avoir dépoussiéré, passez un chiffon imbibé de **RMC Préparateur Intérieur**. Laissez sécher.
2. Appliquez: mélangez **RMC Easy Déco**, déposez une petite quantité de produit, laissez agir quelques minutes et essuyez le surplus. Travaillez par petites zones.
3. Profitez de vos bois après 24 - 36 heures. Nettoyage humide après 21 jours.

CONSEIL DU PRO:

- Outils d'application possibles: chiffon, éponge, pinceau et monobrosse.
- Entretien: **RMC Savon Intérieur**.
- Protection renforcée: **RMC Métallisant Universel**.
- Rénovation totale ou partielle: repassez une couche fine de **RMC Easy Déco**.
- Séchage et durcissement accélérés: lors de l'application, ajoutez à **RMC Easy Déco** 10% de **RMC Accélérateur**.

CONSOMMATION:

1 L = +/- 40 m²

Suivant l'essence du bois, la préparation et la structure, cette consommation est variable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

État physique: liquide
 Odeur: huile de lin
 Densité: 0,95 - 1,3 kg/L
 Teneur en COV: 0 g/L
 Répond à la norme jouet EN 73-1

STOCKAGE:

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGE:

Bouteille de 20ml, 100 ml et 0,5 L

IMPORTANT:

Le produit ne peut pas être dilué!
Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l'eau. Risque d'auto ignition!

Rubio Monocoat France

Bureau Commerciale
 Les Hauts Bois
 126 Les Roches
 45320 Saint Hilaire les Andresis
 Marie Laurence Lucotte
 Tel 06.63.37.12.87
 Fax 02.53.46.26.46
 info@rubiomonocoat.fr
 www.rubiomonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.

Date TDS: 25/02/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

